

Organisme certificateur

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE ST DENIS Cedex
Tél. : 01 41 62 80 00 - Fax : 01 49 17 90 00
www.marque-nf.com

Réaction au feu

Reaction to fire

**Organisme mandaté par
AFNOR Certification**

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
www.lne.fr

Délivré à / *granted to*

L'ISOLANTE K-FLEX SRL

Via Don Locatelli 35
ITA 20040 RONCELLO (MI)

**Pour les produits suivants :
MANCHONS ET PLAQUES D'ISOLATION THERMIQUE**

Insulating elastomeric tubes and sheets

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :**

ITA I - 20040 RONCELLO (MI)

**Numéro d'identification :
06**

Ce certificat est délivré dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 13823, NF EN ISO 11925-2

Il autorise l'entreprise à apposer la marque NF sur les produits visés sauf décision ultérieure à la présente certification.

*This certificate is issued according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 13823, NF EN ISO 11925-2
It authorizes the licensee to affix the NF Mark on the listed products except new decision regarding this certificate.*

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 5040 Rév. 2

APPENDIX

Manchons et plaques d'isolation thermique en élastomère :
Insulating elastomeric tubes and sheets

MATERIAUX Materials	GAMME Range	CLASSEMENT FEU Fire Classification
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	K-FLEX ST épaisseur : 6 mm à 50 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	B _L – s3, d0
Manchons de couleur noire, préfendus adhésivés avec recouvrement isolant	K-FLEX ST / A épaisseur : 9-13-19 mm	B _L – s3, d0
Manchons de couleur noire, préfendus adhésivés avec recouvrement isolant	K-FLEX EC/C épaisseur : 13 - 19 et 32 mm	B _L – s3, d0
Plaques de couleur noire, en pose collée et non collée, sur tout support métallique	K-FLEX ST épaisseur : 9 mm à 50 mm	B – s3, d0
Plaques de couleur noire auto-adhésives	K-FLEX ST épaisseur : 9 mm à 50 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	K-FLEX EC épaisseur : 6 mm à 32 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	B _L – s3, d0
Manchons de couleur noire, avec recouvrement adhésif	K-FLEX EC / R épaisseur : 9 - 13 - 19 et 32 mm	B _L – s3, d0
Manchons de couleur noire, avec recouvrement adhésif	MONDOFLEX épaisseur : 9 - 13 - 19 et 32 mm	B _L – s3, d0
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	MONDOFLEX épaisseur : 6 mm à 50 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	B _L – s3, d0
Plaques de couleur noire en pose collée et non collée, sur tout support métallique	MONDOFLEX épaisseur : 9 mm à 50 mm	B – s3, d0
Plaques de couleur noire auto-adhésives	MONDOFLEX épaisseur : 9 mm à 50 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	ISOLINE épaisseur : 6 mm à 50 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	B _L – s3, d0
Plaques de couleur noire en pose collée et non collée, sur tout support métallique	ISOLINE épaisseur : 9 mm à 50 mm	B – s3, d0
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	ISOCELL épaisseur : 6 mm à 32 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	B _L – s3, d0

- FIN DE LISTE -