

**Alusrakenteet**
**Tukirengas mattoeristeille LV- ja prosessiputkistot alle 250 °C**

Putken ulko Ø mm	Eristys- vahvuus mm	Renkaan ulko Ø d=mm	Pysty- kanava 360° €/kpl	Vaaka- kanava 120° €/kpl	Vaaka- kanava 240° €/kpl	Pulttiliitos sisärenkaalla 360° €/kpl	Pulttiliitos 360° €/kpl
140	40	223	9,87	2,97	7,71	25,57	14,52
140	50	251	10,86	3,37	8,38	27,23	15,57
140	60	264	11,36	3,59	8,72	28,05	16,1
140	80	316	13,24	4,23	9,93	30,92	18,09
140	100	343	14,65	4,8	10,87	33,4	19,58
140	120	383	16,2	5,41	11,9	35,93	21,21
168	40	251	10,78	3,31	8,31	27,36	15,48
168	50	276	11,67	3,68	8,92	28,85	16,42
168	60	302	12,34	3,95	9,37	29,83	17,14
168	80	343	14,14	4,57	10,53	32,7	19,04
168	100	383	15,66	5,17	11,54	35,19	20,64
168	120	422	17,46	5,88	12,74	38,32	22,55
219	40	302	12,59	3,93	9,5	30,83	17,4
219	50	330	13,62	4,33	10,19	32,54	18,49
219	60	343	14,17	4,55	10,55	33,42	19,07
219	80	383	15,71	5,16	11,58	35,95	20,7
219	100	422	17,22	5,76	12,58	38,43	22,29
219	120	462	18,76	6,37	13,61	40,97	23,92
219	140	515	20,42	6,98	14,74	43,68	25,77
273	40	356	14,34	4,59	10,67	34,27	19,25
273	50	383	15,34	4,98	11,33	35,92	20,31
273	60	409	15,99	5,23	11,77	36,82	21,00
273	80	449	17,53	5,84	12,79	39,36	22,63
273	100	489	19,39	6,58	14,03	42,59	24,59
273	120	528	20,9	7,18	15,04	45,07	26,18
273	140	566	22,37	7,76	16,02	47,5	27,74
324	40	409	16,06	5,24	11,81	37,63	21,07
324	50	434	17,00	5,6	12,43	39,17	22,06
324	60	449	17,6	5,85	12,84	40,17	22,7
324	80	489	19,15	6,46	13,87	42,7	24,33
324	100	528	20,65	7,05	14,87	45,18	25,92
324	120	580	22,58	7,81	16,16	48,38	27,97
324	140	620	24,69	8,7	17,76	51,67	30,2
356	50	462	17,93	6,00	13,37	41,41	23,3
356	60	489	18,75	6,32	13,97	43,55	24,17
356	80	528	20,23	6,9	14,98	45,44	25,81
356	100	570	21,82	7,5	16,09	47,99	27,49
356	120	610	23,8	8,33	17,6	51,41	29,75
356	140	645	25,39	9,02	18,66	54,01	31,35
406	50	515	19,62	6,59	14,19	44,35	24,83
406	60	540	20,58	6,96	14,82	45,94	25,84
406	80	580	22,1	7,57	15,83	48,43	27,45
406	100	620	24,04	8,38	17,27	51,51	29,51
406	120	659	25,63	9,02	18,36	54,1	31,19
406	140	700	27,25	9,66	19,46	56,7	32,89
508	50	620	23,23	7,97	16,66	51,29	28,65
508	60	633	23,82	8,21	17,06	52,22	29,27
508	80	685	25,83	9,01	18,43	55,53	31,39

**Alusrakenteet**

508	100	720	27,35	9,62	19,47	58,04	33
508	120	766	29,1	10,32	20,67	60,87	34,86
508	140	803	30,63	10,94	21,71	63,35	36,47
612	50	720	26,54	9,22	18,86	57,84	32,14
612	60	740	27,24	9,5	19,35	58,93	32,89
612	80	790	29,23	10,29	20,7	62,22	34,99
612	100	829	30,82	10,93	21,79	64,81	36,67
612	120	870	32,46	11,58	22,9	67,46	38,4
612	140	910	34,06	12,22	24	70,05	40,09
612	160	938	35,54	12,83	25,02	72,6	41,66
714	50	829	30,01	10,52	21,18	64,59	35,81
714	60	840	30,59	10,76	21,58	65,55	36,43
714	80	880	32,17	11,4	22,66	68,1	38,1
714	100	920	33,79	12,05	23,77	70,75	39,82
714	120	973	35,82	12,85	25,15	74,06	41,96
714	140	1010	37,98	13,77	26,8	85,88	50,24
714	160	1050	39,68	14,46	27,99	88,63	52,04
813	50	920	32,98	11,64	23,16	70,51	38,96
813	60	938	33,92	11,89	23,8	72,14	39,95
813	80	984	35,52	12,49	24,9	74,65	41,64
813	100	1024	37,55	13,51	26,41	86,27	49,79
813	120	1065	39,29	14,21	27,62	89,08	51,63
813	140	1105	40,99	14,9	28,81	91,83	53,43
813	160	1145	42,7	15,59	30	94,58	55,23
914	50	1024	36,56	13,01	25,61	81,6	45,74
914	60	1050	37,6	13,43	26,34	83,31	46,85
914	80	1090	39,27	14,1	27,5	85,97	48,6
914	100	1130	40,98	14,8	28,7	92,96	53,42
914	120	1170	42,7	15,49	29,89	95,74	55,23
914	140	1210	44,4	16,18	31,08	98,49	57,03
914	160	1250	46,13	16,89	32,29	101,31	58,86
1016	50	1130	39,95	14,29	27,88	92,45	52,33
1016	60	1154	40,96	14,69	28,57	94,09	53,39
1016	80	1194	42,66	15,38	29,76	96,85	55,19
1016	100	1235	44,4	16,08	30,97	99,65	57,03
1016	120	1275	46,1	16,77	32,16	102,41	58,83
1016	140	1315	47,8	17,46	33,35	105,16	60,63
1016	160	1358	49,61	18,19	34,61	108,08	62,53

Pultit sisältyvät sisärenkaallisiin ja pulttiliitoksiin.

## Alusrakenteet

### Tukirengas mattoeristeille LV- ja prosessiputkistot yli 250 °C

Lämpövirrankatko 30x30x5mm Nefalit

Putken ulko Ø mm	Eristysvahvuus mm	Renkaan ulko Ø d=mm	Pystykanava 360° €/kpl	Vaakanava 120° €/kpl	Vaakanava 240° €/kpl	Pulttiliitos sisärenkaalla 360° €/kpl
219	60	343	34,38	18,32	26,92	50,39
219	80	383	35,33	18,53	27,65	52,24
219	100	422	36,25	18,96	28,36	54,05
219	120	462	37,19	19,41	29,09	55,90
219	140	515	38,20	19,86	29,88	57,88
273	60	409	35,38	18,51	27,69	52,88
273	80	449	36,32	18,96	28,41	54,73
273	100	489	37,43	19,48	29,27	57,09
273	120	528	38,36	19,92	29,99	58,90
273	140	566	39,26	20,35	30,69	60,68
324	60	449	36,25	18,90	28,36	55,32
324	80	489	37,19	19,34	29,09	57,17
324	100	528	38,12	19,78	29,80	58,98
324	120	580	39,27	20,31	30,69	61,32
324	140	620	49,56	26,09	32,06	72,38
356	60	489	36,88	19,19	29,07	57,79
356	80	528	37,78	19,62	29,79	59,17
356	100	570	38,75	20,06	30,57	61,03
356	120	610	48,93	25,78	41,86	72,19
356	140	645	49,94	26,29	42,65	74,09
406	60	540	37,86	19,60	29,61	59,54
406	80	580	38,80	20,04	30,32	61,36
406	100	620	48,93	25,72	41,53	72,26
406	120	659	49,93	26,21	42,34	74,15
406	140	700	50,95	26,70	43,15	76,06
508	60	633	48,52	25,46	41,16	72,79
508	80	685	49,75	26,04	42,14	75,20
508	100	720	50,72	26,51	42,92	77,03
508	120	766	51,81	27,03	43,79	79,11
508	140	803	52,78	27,50	44,57	80,92
612	60	740	50,38	26,27	42,60	77,68
612	80	790	51,60	26,85	43,57	80,09
612	100	829	52,61	27,33	44,37	81,98
612	120	870	53,63	27,82	45,20	83,92
612	140	910	54,64	28,31	46,01	85,82
612	160	938	55,59	28,77	46,77	87,67
714	60	840	52,20	27,06	44,00	82,53
714	80	880	53,20	27,54	44,80	84,39
714	100	920	54,22	28,03	45,62	86,32
714	120	973	55,46	28,62	46,61	88,74
714	140	1010	65,81	39,44	58,08	106,03
714	160	1050	66,91	39,98	58,99	108,04
813	60	938	54,00	27,85	45,39	87,34
813	80	984	55,02	28,33	46,20	89,17
813	100	1024	65,23	39,08	57,50	106,32
813	120	1065	66,35	39,62	58,43	108,37

**Alusrakenteet**

813	140	1105	67,45	40,16	59,34	110,38
813	160	1145	68,55	40,69	60,25	112,39
914	60	1050	64,90	38,82	57,13	104,16
914	80	1090	65,98	39,35	58,03	106,10
914	100	1130	67,09	39,89	58,94	111,21
914	120	1170	68,19	40,43	59,86	113,24
914	140	1210	69,30	40,96	60,77	115,25
914	160	1250	70,41	41,51	61,69	117,31
1016	60	1154	66,72	39,61	58,54	112,04
1016	80	1194	67,82	40,15	59,45	114,05
1016	100	1235	68,94	40,70	60,37	116,10
1016	120	1275	70,04	41,23	61,28	118,11
1016	140	1315	71,14	41,77	62,19	120,12
1016	160	1358	72,30	42,33	63,15	122,25

Pultit sisältyvät sisärenkaallisiin ja pulttiliitoksiin.

**Alusrakenteet**
**Tukirengas mattoeristeille pyöreille IV-kanaville alle 250 °C**

Putken ulko Ø mm	Eristys- vahvuus mm	Renkaan ulko Ø d=mm	Pysty- kanava 360° €/kpl	Vaaka- kanava 120° €/kpl	Vaaka- kanava 240° €/kpl	Pulttiliitos sisärenkaalla 360° €/kpl	Pulttiliitos 360° €/kpl
200	40	290	12,04	3,79	9,16	29,79	16,82
200	50	316	13,17	4,16	9,88	31,60	18,01
200	60	330	13,74	4,40	10,27	32,54	18,62
200	80	369	15,25	4,99	11,27	35,02	20,22
200	100	409	16,79	5,60	12,30	37,55	21,84
200	120	449	18,34	6,21	13,33	40,09	23,47
250	40	343	13,92	4,43	10,39	33,36	18,81
250	50	362	14,66	4,72	10,88	34,57	19,59
250	60	383	15,46	5,04	11,41	35,89	20,44
250	80	422	16,97	5,64	12,42	38,37	22,03
250	100	462	18,51	6,25	13,45	40,91	23,66
250	120	502	20,01	6,84	14,45	43,35	25,25
250	140	540	21,53	7,44	15,46	45,87	26,85
315	40	409	16,06	5,24	11,81	37,56	21,07
315	50	422	16,61	5,46	12,17	38,44	21,65
315	60	462	17,75	5,90	12,94	40,20	22,86
315	80	489	19,15	6,46	13,87	42,63	24,33
315	100	525	20,56	7,02	14,81	44,94	25,82
315	120	565	22,10	7,63	15,84	47,47	27,45
315	140	605	24,21	8,52	17,43	50,77	29,68
400	40	489	18,66	6,21	13,54	42,70	23,81
400	50	510	19,46	6,53	14,08	44,02	24,66
400	60	540	20,35	6,87	14,67	45,37	25,60
400	80	570	21,77	7,44	15,62	47,82	27,11
400	100	610	23,72	8,26	17,05	50,90	29,17
400	120	650	25,34	8,91	18,16	53,55	30,88
400	140	690	26,96	9,56	19,27	56,19	32,60
500	40	590	21,93	7,44	15,89	49,13	27,28
500	50	610	22,91	7,85	16,44	50,67	28,31
500	60	640	23,83	8,21	17,07	52,08	29,28
500	80	670	25,34	8,83	18,11	54,63	30,88
500	100	710	26,96	9,48	19,21	57,28	32,59
500	120	750	28,59	10,13	20,32	59,92	34,31
500	140	790	30,21	10,78	21,43	62,56	36,02
630	40	720	26,31	9,11	18,70	57,64	31,91
630	50	740	27,12	9,44	19,25	58,96	32,76
630	60	766	28,00	9,78	19,85	60,33	33,69
630	80	800	29,56	10,41	20,92	62,92	35,34
630	100	840	31,18	11,06	22,03	65,57	37,05
630	120	880	32,80	11,71	23,13	68,21	38,77
630	140	920	34,42	12,36	24,24	70,85	40,48
630	160	960	36,05	13,01	25,35	73,50	42,20
800	40	890	31,83	11,18	22,38	68,47	37,73
800	50	910	32,64	11,51	22,93	69,80	38,59
800	60	938	33,54	11,87	23,54	71,19	39,55
800	80	973	35,10	12,50	24,62	73,79	41,20
800	100	1010	37,10	13,34	26,11	79,53	49,31
800	120	1050	38,80	14,03	27,30	82,29	51,11

**Alusrakenteet**

800	140	1090	40,51	14,72	28,49	85,04	52,91
800	160	1130	42,21	15,41	29,68	87,79	54,72
1000	40	1090	38,47	13,70	26,86	84,03	50,77
1000	50	1110	39,33	14,05	27,46	85,40	51,67
1000	60	1130	40,18	14,40	28,05	86,78	52,57
1000	80	1170	41,88	15,09	29,24	89,53	54,37
1000	100	1210	43,59	15,78	30,43	92,28	56,17
1000	120	1250	45,29	16,47	31,62	94,50	57,97
1000	140	1290	46,99	17,16	32,81	97,78	59,77
1000	160	1330	48,70	17,85	34,00	100,53	61,57
1250	40	1340	46,58	16,75	32,27	99,96	59,34
1250	50	1360	47,43	17,10	32,86	101,39	60,24
1250	60	1380	48,29	17,44	33,46	102,76	61,14
1250	80	1420	49,99	18,14	34,65	105,51	62,94
1250	100	1460	51,69	18,83	35,84	108,27	64,74
1250	120	1500	53,40	19,52	37,03	111,02	66,54
1250	140	1540	55,10	20,21	38,22	113,77	68,34
1250	160	1580	56,81	20,90	39,41	116,52	70,14

Pultit sisältyvät sisärenkaallisiin ja pulttiliitoksiin.

## Alusrakenteet

Tukiraudat matto- ja levyristeille, suurille säiliöille ja pyöreille kanaville halk. > 2000 mm

### Jousto etäisyystuki

Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m

Etäisyysrengas 30x3 latta, etäisyystuki 30x3 latta linkku

Eristeen nimellisvahvuus	Renkaan nimellisetäisyys	Materiaali		Materiaali	
		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Tuki 30x3 latta S235JRG2		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Tuki 30x3 latta AISI 304	
		jakoväli 500 mm	jakoväli 350 mm	jakoväli 500 mm	jakoväli 350 mm
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/m
50	60	5,24	5,84	6,37	7,53
60	70	5,32	5,96	6,63	7,93
80	90	5,48	6,20	7,17	8,73
100	110	5,64	6,44	7,70	9,54
120	130	5,80	6,68	8,24	10,34
140	150	5,96	6,92	8,77	11,14
160	170	6,12	7,16	9,31	11,94
180	190	6,28	7,40	9,84	12,74
200	210	6,63	7,87	10,57	13,78

### Suora etäisyystuki

Vakiopituus noin 4 m tai noin 6 m

Etäisyysrengas 30x3 latta, etäisyystuki 30x3 latta suora

Eristeen nimellisvahvuus	Renkaan nimellisetäisyys	Materiaali		Materiaali	
		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Tuki 30x3 latta S235JRG2		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Tuki 30x3 latta AISI 304	
		jakoväli 500 mm	jakoväli 350 mm	jakoväli 500 mm	jakoväli 350 mm
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/m
50	60	4,80	5,27	5,59	6,46
60	70	4,85	5,35	5,78	6,75
80	90	4,97	5,52	6,16	7,31
100	110	5,08	5,69	6,54	7,88
120	130	5,19	5,86	6,92	8,45
140	150	5,30	6,03	7,29	9,01
160	170	5,42	6,20	7,67	9,58
180	190	5,53	6,37	8,05	10,15
200	210	5,81	6,73	8,59	10,91

### Pyörästetty tukirengas mattoeristeille, pienille säiliöille ja pyöreille kanaville halk. < 2000 mm

Kiinnityslimitys 100 mm niittaamalla tai hitsaamalla.

Etäisyysrengas 30x3 latta, etäisyystuki 30x3 latta

Eristeen nimellisvahvuus	Renkaan nimellisetäisyys	Materiaali		Materiaali	
		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Tuki 30x3 latta S235JRG2		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Tuki 30x3 latta AISI 304	
		suoratuki €/m	joustotuki €/m	suoratuki €/m	joustotuki €/m
mm	mm				
50	60	9,02	9,66	10,34	11,53
60	70	9,11	9,79	10,66	11,98
80	90	9,30	10,05	11,29	12,87
100	110	9,49	10,32	11,92	13,76
120	130	9,68	10,59	12,55	14,65
140	150	9,86	10,85	13,18	15,54
160	170	10,05	11,12	13,81	16,43
180	190	10,24	11,38	14,44	17,32
200	210	10,96	12,22	15,60	18,79

## Alusrakenteet

### Kannatinliuskat säiliökartion päällysteille

Koko mm	Materiaali	€/levy
0,7x100x150	Muovipinnoitettu	<b>1,06</b>
1,0x100x150	Kuumasinkitty	<b>1,21</b>

### Kannatusteräs (salmiakkipala)

Eristeen nimellispaksuus	Nimellisetäisyys	Materiaali 70x5 latta S235JRG2	Materiaali 70x5 latta AISI 304
mm	mm	€/kpl	€/kpl
40	50	2,62	7,43
50	60	2,74	7,92
60	70	2,85	8,42
80	90	3,08	9,41
100	110	3,62	10,77
120	130	3,84	11,76
140	150	4,07	12,75
150	160	4,18	13,24
160	170	4,61	14,11
180	190	4,84	15,10
200	210	5,07	16,09

### Villapiikit (hitsattavat)

Materiaali pyöröteräs ST37K (S235JRG2)

Halkaisija 4 mm

Eristeen nimellispaksuus	Kiinnityspiikin pituus	SUORA €/10 kg ltk	kpl/ltk	Kiinnityspiikin pituus	TAIVUTETTU €/10 kg ltk	kpl/ltk
50 mm	80 mm	<b>37,25</b>	1250	55 mm	<b>91,58</b>	1250
60 mm	90 mm	<b>37,25</b>	1111	65 mm	<b>84,44</b>	1111
80 mm	110 mm	<b>37,25</b>	909	85 mm	<b>74,07</b>	909
100 mm	130 mm	<b>37,25</b>	769	105 mm	<b>66,88</b>	769
120 mm	150 mm	<b>37,25</b>	667	125 mm	<b>61,64</b>	667
140 mm	170 mm	<b>37,25</b>	588	145 mm	<b>57,58</b>	588
150 mm	180 mm	<b>37,25</b>	555	155 mm	<b>55,89</b>	555
160 mm	190 mm	<b>37,25</b>	526	165 mm	<b>54,40</b>	526
180 mm	210 mm	<b>37,25</b>	476	185 mm	<b>51,83</b>	476
200 mm	230 mm	<b>37,25</b>	435	205 mm	<b>49,73</b>	435
220 mm	250 mm	<b>37,25</b>	400	225 mm	<b>47,93</b>	400
240 mm	270 mm	<b>37,25</b>	370	245 mm	<b>46,39</b>	370
250 mm	280 mm	<b>37,25</b>	357	255 mm	<b>45,73</b>	357
260 mm	290 mm	<b>37,25</b>	345	265 mm	<b>45,11</b>	345
280 mm	310 mm	<b>37,25</b>	322	285 mm	<b>43,92</b>	322
300 mm	330 mm	<b>37,25</b>	303	305 mm	<b>42,95</b>	303



## Alusrakenteet

### Villapiikit (hitsattavat)

Materiaali pyöröteräs AISI 304 (RST)

Halkaisija 4 mm

Eristeen nimellisvahvuus	Kiinnityspiikin pituus	SUORA €/10 kg ltk	kpl/ltk	Kiinnitys-piikin pituus	TAIVUTETTU €/10 kg ltk	kpl/ltk
50 mm	80 mm	Kysy tarjous	1250	55 mm	Kysy tarjous	1250
60 mm	90 mm	Kysy tarjous	1111	65 mm	Kysy tarjous	1111
80 mm	110 mm	Kysy tarjous	909	85 mm	Kysy tarjous	909
100 mm	130 mm	Kysy tarjous	769	105 mm	Kysy tarjous	769
120 mm	150 mm	Kysy tarjous	667	125 mm	Kysy tarjous	667
140 mm	170 mm	Kysy tarjous	588	145 mm	Kysy tarjous	588
150 mm	180 mm	Kysy tarjous	555	155 mm	Kysy tarjous	555
160 mm	190 mm	Kysy tarjous	526	165 mm	Kysy tarjous	526
180 mm	210 mm	Kysy tarjous	476	185 mm	Kysy tarjous	476
200 mm	230 mm	Kysy tarjous	435	205 mm	Kysy tarjous	435
220 mm	250 mm	Kysy tarjous	400	225 mm	Kysy tarjous	400
240 mm	270 mm	Kysy tarjous	370	245 mm	Kysy tarjous	370
250 mm	280 mm	Kysy tarjous	357	255 mm	Kysy tarjous	357
260 mm	290 mm	Kysy tarjous	345	265 mm	Kysy tarjous	345
280 mm	310 mm	Kysy tarjous	322	285 mm	Kysy tarjous	322
300 mm	330 mm	Kysy tarjous	303	305 mm	Kysy tarjous	303

### Villapiikkilatta

Etäisyysrengas 30x3 latta, villapiikki Ø 4 mm suora, kiinnitys päistä M8 x 30-50 mm.

Eristeen nimellisvahvuus	Villapiikin nimellisetäisyys	Materiaali	Materiaali
		Rengas 30x3 latta S235JRG2 Villapiikki S235JRG2	Rengas 30x3 latta AISI 304 Villapiikki AISI 304
mm	mm	jakoväli 300 mm	jakoväli 300 mm
		€/m	€/m
50	55	5,38	10,04
60	65	5,40	10,08
80	85	5,45	10,17
100	105	5,50	10,26
120	125	5,54	10,34
140	145	5,59	10,43
160	165	5,61	10,47
180	185	5,63	10,52
200	205	5,68	10,60

**Alusrakenteet****Pyörötangot**

Ø/pituus mm/m	Materiaali	kg/m	€/m
4 / 5	St37k	0,100	0,86
8 / 5	St37k	0,395	3,37
10 / 5	St37k	0,620	5,30
4 / 3	Ruostumaton	0,100	Kysy tarjous
8 / 3	Ruostumaton	0,395	Kysy tarjous
8 / 3	Haponkestävä	0,395	Kysy tarjous

**Lattateräket**

Koko/pituus mm/m	Materiaali	kg/m	€/m
30x3 / 4	S235JRG2	0,710	3,09
70x5 / 4	S235JRG2	2,750	13,16
30x3 / 4	Ruostumaton	0,710	Kysy tarjous
60x5 / 4	Ruostumaton	2,360	Kysy tarjous
30x3 / 4	Haponkestävä	0,710	Kysy tarjous
60x5 / 4	Haponkestävä	2,360	Kysy tarjous

**Kulmateräket**

Koko/pituus mm/m	Materiaali	kg/m	€/m
30x30x3 / 6	S235JRG2	1,360	5,91
50x50x5 / 6	S235JRG2	3,770	17,53
30x30x3 / 6	Ruostumaton	1,360	Kysy tarjous
50x50x5 / 6	Ruostumaton	3,770	Kysy tarjous
30x30x3 / 6	Haponkestävä	1,360	Kysy tarjous
50x50x5 / 6	Haponkestävä	3,770	Kysy tarjous

**Kylmävalssatut U-Profiilit**

Koko/pituus mm/m	Materiaali	kg/m	€/m
U 40 x 20 x 2/4-6	S235JRG2	1,150	6,21

Varastotuotteiden hinnat sinisellä pohjalla.

Huom. Hinnat voimassa tilauksen ollessa vähintään 5 kpl / tuote.

Hinnat alv 0 %.